




APS-201  
ANS-201




APS-401  
ANS-401




APS-601  
ANS-601



APS-201  
ANS-201



APS-401  
ANS-401



APS-601  
ANS-601

### Armarios mantenimiento de congelados

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.


#### Armarios de conservación:

- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura homogénea.
- Cuentan con desagüe en el interior de la cámara.
- Refrigeración estática, evaporador integrado en la pared posterior del armario.


#### Armarios de mantenimiento de congelados:

- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- Temperatura de trabajo: -25°C - 10°C (Temperatura exterior 32°C)
- En los **modelos 200, 400 y 600** pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. (Ver accesorios de armarios refrigerados en página 297)

### MODELOS 600



Cesta Superior (CSA600)



Cesta Inferior (CIA600)

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
APS-201	<b>8316301</b>	200	150	-2°C a +8°C	600 x 585 x 855	<b>556,00</b>
APS-401	<b>8316351</b>	400	185	-2°C a +8°C	600 x 585 x 1850	<b>869,00</b>
APS-601	<b>8316401</b>	600	185	-2°C a +8°C	775 x 695 x 1885	<b>1.141,00</b>
<b>N</b> ANS-201	<b>19036739</b>	200	150	-25°C a -10°C	600 x 585 x 855	<b>595,00</b>
ANS-401	<b>8336361</b>	400	210	-25°C a -10°C	600 x 585 x 1855	<b>958,00</b>
ANS-601	<b>8336411</b>	600	350	-25°C a -10°C	775 x 695 x 1885	<b>1.265,00</b>

# Armarios refrigerados exterior en acero inoxidable

## Armarios de mantenimiento de congelados exterior en acero inoxidable



APS-401-I  
ANS-401-I




APS-601-I  
ANS-601-I




Armarios dotados de cerradura con llave.



Detalle de las cestas en el interior del armario



APS-401-I  
ANS-401-I



APS-601-I  
ANS-601-I

### Armarios mantenimiento de congelados

- Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.


#### Armarios de conservación:

- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura homogénea.
- Cuentan con desagüe en el interior de la cámara.
- Refrigeración estática, evaporador integrado en la pared posterior del armario.



#### Armarios de mantenimiento de congelados:

- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- Temperatura de trabajo: -25°C - 10°C (Temperatura exterior 32°C)
- En los **modelos 200, 400 y 600** pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. (Ver accesorios de armarios refrigerados en página 297)

### MODELO 600



Cesta Superior (CSA600)



Cesta Inferior (CIA600)

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
APS-401-I	<b>8316371</b>	360	185	-2°C a +8°C	600 x 585 x 1850	<b>976,00</b>
APS-601-I	<b>8316421</b>	620	185	-2°C a +8°C	775 x 695 x 1885	<b>1.282,00</b>
ANS-401-I	<b>8336371</b>	350	210	-25°C a -10°C	600 x 585 x 1855	<b>1.074,00</b>
ANS-601-I	<b>8336421</b>	610	350	-25°C a -10°C	775 x 695 x 1885	<b>1.417,00</b>