

## Armarios refrigerados con puerta de cristal

Armarios de mantenimiento de congelados con puerta de cristal



APS-201-C

APS-401-C

APS-601-C

ANS-601-C



Detalle de las cestas en el interior del armario



APS-201-C



APS-401-C  
ANS-401-C



APS-601-C  
ANS-601-C

### Armarios mantenimiento de congelados con puerta de cristal

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de los productos (modelos congelación con iluminación LED).
- Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy estético (excepto modelos de congelación).
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.


#### Armarios de conservación:

- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obtenido una temperatura homogénea en el interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.


#### Armarios de mantenimiento de congelados:

- Puerta de triple cristal con resistencia anti-vaho incorporada.
- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- Temperatura de trabajo: -25°C - 10°C (Temperatura exterior 32°C)
- En los **modelos 200, 400 y 600** pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. (Ver accesorios de armarios refrigerados en página 297)

#### MODELO 600



Cesta Superior (CSA600)



Cesta Inferior (CIA600)

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
APS-201-C	<b>8316311</b>	130	150	-2°C a +8°C	600 x 585 x 845	<b>636,00</b>
APS-401-C	<b>8316361</b>	400	185	-2°C a +8°C	600 x 585 x 1850	<b>942,00</b>
APS-601-C	<b>8316411</b>	600	185	-2°C a +8°C	775 x 695 x 1885	<b>1.217,00</b>
ANS-401-C	<b>8336351</b>	350	500	-25°C a -10°C	600 x 600 x 1855	<b>1.443,00</b>
ANS-601-C	<b>8336401</b>	610	520	-25°C a -10°C	775 x 695 x 1885	<b>1.746,00</b>



APE-902-C




APE-902-CC




ACE-902-C



APE-401-C  
ACE-401-C



APE-902-CC  
Puertas correderas



APE-902-C  
ACE-902-C  
Puertas abatibles

### Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado

- Los armarios refrigerados son ideales para la exposición de alimentos, bebidas y en general productos que requieran de una conservación a temperatura positiva.
- Los armarios de mantenimiento de congelados están diseñados para el mantenimiento de productos que requieran una conservación a temperatura negativa como son helados, pastelería o materias primas.
- Todos los modelos están dotados de cerradura con llave (incluido el armario con puertas correderas)
- Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
- Display superior iluminado mediante tubo fluorescente.
- Incorporan 4 ruedas.
- Provisto de desagüe en la cámara interior.
- De dotación se suministran 4 parrillas por puerta.
- Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Modelos APE-401-C, ACE-401-C, APE-902-C y ACE-902-C dotados de puertas abatibles.
- Modelo APE-902-CC está dotado de puertas correderas con retorno/cierre automático para minimizar las pérdidas de frío por aperturas de servicio.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz

**Armario refrigerado:** Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.


Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.

**Armario de mantenimiento de congelados:** Refrigeración estática mediante 5 estantes evaporadores.



APE-401-C

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
APE-401-C	8316501	400	340	-2°C a +8°C	620 x 570 x 2060	969,00
APE-902-C	8316510	920	550	-2°C a +8°C	1200 x 710 x 2060	1.819,00
APE-902-CC	8316511	920	550	-2°C a +8°C	1200 x 710 x 2060	2.100,00
ACE-401-C	8336501	578	1000	-18°C a -22°C	680 x 720 x 2060	1.716,00
ACE-902-C	8336510	1078	1100	-18°C a -22°C	1370 x 720 x 2060	2.540,00



1000 mm


VIVES-7

### Vitrinas verticales de sobremesa

- Vitrina refrigerada ventilada para la exposición y mantenimiento de alimentos y bebidas en acabado blanco.
- Sus dimensiones reducidas la hacen una vitrina versátil y ligera, ideal para instalarse en diferentes tipos de instalaciones de servicio rápido, supermercados y restauración.
- Máxima exposición gracias a su diseño con 4 caras acristaladas.
- Temperatura de trabajo +3 °C a +8 °C
- Iluminación LED interior
- Doble cristal
- Estantes regulables en altura
- Termostato y termómetro digital
- Desescarche automático
- Dimensiones del estante 335 x 340 mm



4 caras acristaladas que permiten la exposición de los alimentos



Vitrina refrigerada con desescarche automático



Estantes regulables en altura e iluminación LED.

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Nº Estantes	Temperatura Trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
VIVES-5	<b>8386601</b>	58	164	2	+3°C a +8°C	428 x 386 x 849	<b>512,00</b>
VIVES-7	<b>8386602</b>	78	184	3	+3°C a +8°C	428 x 386 x 1000	<b>574,00</b>
VIVES-9	<b>8386603</b>	98	200	4	+3°C a +8°C	428 x 386 x 1150	<b>629,00</b>



VICO-300

### Vitrina refrigerada de exposición

- Vitrina refrigerada ventilada para la exposición y mantenimiento de alimentos y bebidas.
- Visión panorámica del producto expuesto a través de sus 4 caras de cristal.
- Diseño atractivo gracias a su doble acristalamiento curvado y acabado blanco exterior en polímero resistente.
- Gran capacidad de almacenamiento con iluminación led en dos esquinas verticales que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Rango de temperatura de trabajo de +2 °C a +10 °C que ofrece una gran flexibilidad para guardar diferentes productos como pueden ser ensaladas, botellas, latas de refresco o comidas frescas preparadas.
- Se suministran en dotación 4 estantes plastificados blancos regulables en altura. Dimensiones del estante: 404 x 411mm
- Termostato y termómetro digital para controlar en todo momento la temperatura y conservación del producto.
- 4 pies con regulación para asegurar un asentamiento seguro.

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
VICO-300	<b>8386611</b>	280	240	+2°C a +8°C	515 x 485 x 1818	<b>1.409,00</b>