



## | 700 - GASTRONORM

### CARACTERÍSTICAS

- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado con 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Puertas reversibles, dispositivo automático de cierre y fijación de la apertura de 90°.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche
- Patas de acero inoxidable regulables en altura

### OPCIONES

- Kit de 4 ruedas (2 con frenos). Montado en fábrica.
- Frecuencia 60 Hz
- Equipos tropicalizados
- Cerradura en puertas

## Mesas GN murales de refrigeración Serie 700



Peto posterior de 10 cm.

Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante.

Dotación: 1 parrilla GN-1/1 en acero plastificado y 2 juegos de guías por puerta, con colocación a diferentes alturas.

Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC.

Refrigeración por tiro forzado.

Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, ambiente de 38 °C.

Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
★	CMFP-135-GN	50 60	19029462	2	290	250	368	1,342x700x850	1.865,00
★	CMFP-180-GN	50 60	19029463	3	452	300	414	1,792x700x850	2.189,00
	CMFP-225-GN	50 60	19029464 19029465	4	615	300	414	2,242x700x850	2.585,00 2.623,00
	CMFP-270-GN	50 60	19029466 19029467	5	780	500	644	2,692x700x850	3.174,00 3.222,00

## Mesas GN murales de refrigeración Serie 700 con puertas de cristal



Mesas de refrigeración.

Puertas de cristal con cámara de vacío.

Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C.

Temperatura ambiente: 32 °C.

**Iluminación LED.**

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	<b>CMFP-135-GN PC</b>	50 60	19029473	2	290	250	368	1.342x700x850	2.130,00
	<b>CMFP-180-GN PC</b>	50 60	19029474	3	452	300	414	1.792x700x850	2.554,00
	<b>CMFP-225-GN PC</b>	50 60	19029475 19029476	4	615	300	414	2.242x700x850	3.056,00 3.101,00

## Mesas GN murales de refrigeración Serie 700 con preinstalación



CMFP-102-GN-R



CMFP-102-GN-R PC

Preparadas para conexión de grupo frigorífico a distancia.

Panel portamandos con termostato electrónico.

**Grupo no incluido.**

	Modelo	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	<b>CMFP-102-GN-R</b>	19029468	2	290	-	-	1.042x700x850	1.473,00
	<b>CMFP-147-GN-R</b>	19029469	3	452	-	-	1.492x700x850	1.798,00
	<b>CMFP-192-GN-R</b>	19029471	4	615	-	-	1.942x700x850	2.119,00
	<b>CMFP-237-GN-R</b>	19029472	5	780	-	-	2.392x700x850	2.550,00

## Con preinstalación y con puertas de cristal (Iluminación LED)

	Modelo	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	<b>CMFP-102-GN-R PC</b>	19029477	2	290	-	-	1.042x700x850	1.637,00
	<b>CMFP-147-GN-R PC</b>	19029478	3	452	-	-	1.492x700x850	2.044,00
	<b>CMFP-192-GN-R PC</b>	19029479	4	615	-	-	1.942x700x850	2.446,00

## Mesas GN de refrigeración Serie 700 con cajones



CMFP-180-GN-HDD



CMFP-102-GN-HD-R

Peto posterior de 10 cm.

Dotación: 1 parrilla GN-1/1 en acero plastificado y 2 juegos de guías por puerta.

Cajones en acero inox. AISI-304, 18/10, con fondo perforado.

1 puerta D = cajonera H con 2 cajones.

Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC.

Refrigeración por tiro forzado.

Temperatura de trabajo: -2°C, +8°C, ambiente de 38 °C.

Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Cajones	Capac. litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
/	CMFP-135-GN HD	50 60	19029489	1	2	290	250	368	1,342x700x850	2.295,00
/	CMFP-135-GN HH	50 60	19029490	-	4	290	250	368	1,342x700x850	2.625,00
/	CMFP-180-GN HDD	50 60	19029491	2	2	452	300	414	1,792x700x850	2.630,00
/	CMFP-180-GN HHD	50 60	19029492	1	4	452	300	414	1,792x700x850	2.969,00
/	CMFP-180-GN HHH	50 60	19029493	-	6	452	300	414	1,792x700x850	3.310,00
/	CMFP-225-GN HDDD	50 60	19029494 19029495	3	2	615	300	414	2,242x700x850	3.051,00 3.096,00
/	CMFP-225-GN HDDD	50 60	19029496 19029497	2	4	615	300	414	2,242x700x850	3.385,00 3.435,00
/	CMFP-225-GN HHHD	50 60	19029498 19029499	1	6	615	300	414	2,242x700x850	3.725,00 3.780,00
/	CMFP-225-GN HHHH	50 60	19029500 19029501	-	8	615	300	414	2,242x700x850	4.070,00 4.131,00

## Mesas GN de refrigeración Serie 700 con cajones y con preinstalación

	Modelo	Código	Puertas	Cajones	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
/	CMFP-102-GN-HD-R	19029503	1	2	290	-	-	1,042x700x850	1.831,00
/	CMFP-102-GN-HH-R	19029504	-	4	290	-	-	1,042x700x850	2.193,00
/	CMFP-147-GN-HDD-R	19029505	2	2	452	-	-	1,492x700x850	2.154,00
/	CMFP-147-GN-HHD-R	19029506	1	4	452	-	-	1,492x700x850	2.519,00
/	CMFP-147-GN-HHH-R	19029507	-	6	452	-	-	1,492x700x850	2.871,00
/	CMFP-192-GN-HDDD-R	19029508	3	2	615	-	-	1,942x700x850	2.470,00
/	CMFP-192-GN-HHDD-R	19029509	2	4	615	-	-	1,942x700x850	2.837,00
/	CMFP-192-GN-HHHD-R	19029510	1	6	615	-	-	1,942x700x850	3.190,00
/	CMFP-192-GN-HHHH-R	19029511	-	8	615	-	-	1,942x700x850	3.542,00

## Mesas GN bajas de refrigeración Serie 700



Altura ajustable entre 580 y 600 mm para colocar máquinas de sobremesa.  
Refrigerante R-134 A libre de CFC.  
Refrigeración por tiro forzado.  
Temperatura de trabajo: -2°C, +8°C, ambiente de 38 °C.  
Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

### MODELOS CON PUERTAS

Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura.

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	<b>CMFP-135-BP</b>	50 60	19029521	2	255	250	368	1,342x700x584	2.016,00
	<b>CMFP-180-BP</b>	50 60	19029522	3	360	300	414	1,792x700x584	2.258,00
	<b>CMFP-225-BP</b>	50 60	19029523 19029524	4	550	300	414	2,242x700x584	2.758,00 2.800,00



### MODELOS CON CAJONES 2/3

Cajoneras 2/3 perforadas, en acero inox. AISI-304, autoportantes sobre guías correderas.

	Modelo	Hz	Código	Cajones	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	<b>CMFP-135-B</b>	50 60	19029513	2	255	250	368	1,342x700x584	2.041,00
	<b>CMFP-180-B</b>	50 60	19029514	3	360	300	414	1,792x700x584	2.459,00
	<b>CMFP-225-B</b>	50 60	19029515 19029516	4	550	300	414	2,242x700x584	3.008,00 3.053,00

### MODELOS CON CAJONES 1/3 - Una puerta = Grupo de dos cajones 1/3. Obligatorio: Cajonera 2/3 junto al compresor.

	Modelo	Hz	Código	Cajones		Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
				1/3	2/3					
	<b>CMFP-135-B2</b>	50 60	19029517	2	1	255	250	368	1,342x700x584	2.300,00
	<b>CMFP-180-B2</b>	50 60	19029518	4	1	360	300	414	1,792x700x584	2.929,00
	<b>CMFP-225-B2</b>	50 60	19029519 19029520	6	1	550	300	414	2,242x700x584	3.582,00 3.636,00

## Mesas GN de refrigeración Serie 700 con fregadero



Fregadero con escurridor en la encimera. Grifo no incluido.  
Dimensiones del fregadero: 330x365x140 mm

### OPCIÓN BAJO PEDIDO:

Fregadero y grupo compresor en la izquierda.  
(Ver tabla de opciones al final del capítulo)

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	CMFP-135-GN-F	50 60	19029481	2	290	250	368	1,342x700x850	2.325,00
★	CMFP-180-GN-F	50 60	19029482	3	452	300	414	1,792x700x850	2.722,00
	CMFP-225-GN-F	50 60	19029483 19029484	4	615	300	414	2,242x700x850	3.092,00 3.139,00

## Mesas GN centrales de refrigeración Serie 700



Puertas a ambos lados.

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	CMCP-135-GN	50 60	19029526	2+2	290	250	368	1,342x768x850	2.312,00
	CMCP-180-GN	50 60	19029527	3+3	452	300	414	1,792x768x850	2.666,00
	CMCP-225-GN	50 60	19029528 19029529	4+4	615	300	414	2,242x768x850	3.248,00 3.297,00

## Mesas GN murales para congelados Serie 700



Peto posterior de 10 cm.  
Refrigerante ecológico R-404A libre de CFC.  
Refrigeración por tiro forzado.  
Temperatura de trabajo: -18 °C, -22 °C, ambiente de 38 °C.  
Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
★	CMFN-135-GN	50	19029530	2	290	348	644	1,342x700x850	2.514,00
		60	19029532						2.689,00
★	CMFN-180-GN	50	19029533	3	452	438	690	1,792x700x850	2.958,00
		60	19029534						3.165,00
★	CMFN-225-GN	50	19029535	4	615	525	920	2,242x700x850	3.443,00
		60	19029536						3.684,00
★	CMFN-270-GN	50	19029537	5	780	752	1.150	2,692x700x850	4.439,00
		60	19029538						4.750,00

## Mesas GN murales para congelados Serie 700 con preinstalación



Preparada para conexión de grupo frigorífico a distancia.

**Grupo no incluido.**

Panel portamandos con termostato electrónico.

	Modelo	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
★	CMFN-102-GN-R	19029540	2	290	-	-	1,042x700x850	1.728,00
★	CMFN-147-GN-R	19029541	3	452	-	-	1,492x700x850	2.065,00
★	CMFN-192-GN-R	19029542	4	615	-	-	1,942x700x850	2.396,00
★	CMFN-237-GN-R	19029543	5	780	-	-	2,392x700x850	2.604,00

## NEO CONCEPT | 600 - SNACK

### CARACTERÍSTICAS

- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado con 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Puertas reversibles, dispositivo automático de cierre y fijación de la apertura de 90°.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche
- Patas de acero inoxidable regulables en altura

### OPCIONES

- Kit de 4 ruedas (2 con frenos). Montado en fábrica.
- Frecuencia 60 Hz
- Equipos tropicalizados
- Cerradura en puertas

## Mesas de refrigeración Serie 600



Peto posterior de 10 cm. Fondo con aristas curvas.

Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura.

Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante.

Estantes de acero plastificado, con soportes de sujeción regulables en altura. Dotación: 1 parrilla por puerta.  
Aislamiento de poliuretano inyectado, 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.

Compresor hermético con condensador ventilado.

Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC.

Refrigeración por tiro forzado.

Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Evaporación automática del agua de desescarche.

Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, ambiente de 38 °C.

Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
★	<b>CMSP-150</b>	50 60	19029276	2	255	250	368	1.492x600x850	1.719,00
★	<b>CMSP-200</b>	50 60	19029277	3	395	300	414	2.017x600x850	2.028,00
	<b>CMSP-250</b>	50 60	19029279 19029290	4	535	500	644	2.542x600x850	2.422,00 2.459,00
	<b>CMSP-300</b>	50 60	19029291 19029292	5	675	500	644	3.067x600x850	2.941,00 2.985,00

## Mesas de refrigeración Serie 600 con fregadero



Peto posterior de 10 cm.  
Fregadero con escurridor en la encimera.  
Dimensiones del fregadero: 330x365x140 mm.

OPCIÓN BAJO PEDIDO:  
Fregadero y grupo compresor en la izquierda.  
(Ver tabla de opciones al final del capítulo)

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	CMSP-150-F	50 60	19029298	2	255	250	368	1.492x600x850	2.108,00
	CMSP-200-F	50 60	19029299	3	395	300	414	2.017x600x850	2.413,00
	CMSP-250-F	50 60	19029300 19029301	4	535	500	644	2.542x600x850	2.828,00 2.871,00
	CMSP-300-F	50 60	19029302 19029303	5	675	500	644	3.067x600x850	3.345,00 3.395,00

## Mesas de refrigeración Serie 600 con puertas de cristal



Mesas de refrigeración.  
Puertas de cristal con cámara de vacío.  
Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C.  
Temperatura ambiente: 32 °C.  
Iluminación LED.

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	CMSP-150-PC	50 60	19029304	2	255	250	368	1.492x600x850	1.903,00
	CMSP-200-PC	50 60	19029305	3	395	300	414	2.017x600x850	2.299,00
	CMSP-250-PC	50 60	19029306 19029307	4	535	500	644	2.542x600x850	2.789,00 2.830,00

## Mesas de refrigeración Serie 600 con preinstalación

### Grupo no incluido (ver capítulo de accesorios).

Panel portamandos con termostato electrónico.  
Interruptor de marcha.

	Modelo	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	CMSP-117-R	19029294	2	255	-	-	1.192x600x850	1.426,00
	CMSP-169-R	19029295	3	395	-	-	1.717x600x850	1.803,00
	CMSP-222-R	19029296	4	535	-	-	2.242x600x850	2.109,00
	CMSP-274-R	19029297	5	675	-	-	2.767x600x850	2.466,00

## Mesas de refrigeración Serie 600 con cajones



CMSP-150-HH



CMSP-117-HD-R

Peto posterior de 10 cm.

Cajones en acero inox. AISI-304, 18/10, con fondo perforado.

1 puerta D = cajonera H con 2 cajones.

Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante.

Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC.

Refrigeración por tiro forzado.

Dotación: 1 parrilla por puerta.

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Cajones	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	CMSP-150-HD	50 60	19029308	1	2	255	250	368	1.492x600x850	2.080,00
	CMSP-150-HH	50 60	19029309	-	4	255	250	368	1.492x600x850	2.443,00
	CMSP-200-HDD	50 60	19029310	2	2	395	300	414	2.017x600x850	2.396,00
	CMSP-200-HHD	50 60	19029311	1	4	395	300	414	2.017x600x850	2.758,00
	CMSP-200-HHH	50 60	19029312	-	6	395	300	414	2.017x600x850	3.116,00
	CMSP-250-HDDD	50 60	19029313 19029314	3	2	535	500	644	2.542x600x850	2.780,00 2.821,00
	CMSP-250-HHDD	50 60	19029315 19029316	2	4	535	500	644	2.542x600x850	3.136,00 3.183,00
	CMSP-250-HHHD	50 60	19029318 19029319	1	6	535	500	644	2.542x600x850	3.505,00 3.558,00
	CMSP-250-HHHH	50 60	19029320 19029321	-	8	535	500	644	2.542x600x850	3.863,00 3.920,00

## Mesas de refrigeración Serie 600 con cajones con preinstalación

	Modelo	Código	Puertas	Cajones	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	CMSP-117-HD-R	19029322	1	2	255	-	-	1.192x600x850	1.793,00
	CMSP-117-HH-R	19029323	-	4	255	-	-	1.192x600x850	2.155,00
	CMSP-169-HDD-R	19029324	2	2	395	-	-	1.717x600x850	2.167,00
	CMSP-169-HHD-R	19029325	1	4	395	-	-	1.717x600x850	2.535,00
	CMSP-169-HHH-R	19029326	-	6	395	-	-	1.717x600x850	2.892,00
	CMSP-222-HDDD-R	19029327	3	2	535	-	-	2.242x600x850	2.466,00
	CMSP-222-HHDD-R	19029328	2	4	535	-	-	2.242x600x850	2.833,00
	CMSP-222-HHHD-R	19029329	1	6	535	-	-	2.242x600x850	3.196,00
	CMSP-222-HHHH-R	19029370	-	8	535	-	-	2.242x600x850	3.552,00

## Mesas Serie 600 para conservación de congelados



Peto posterior de 10 cm.

Compresor hermético con condensador ventilado.

Refrigerante ecológico R-404A libre de CFC.

Refrigeración por tiro forzado.

Temperatura de trabajo: -18 °C, -22 °C, de 38 °C.

Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

Dotación: 1 parrilla por puerta.

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
★	<b>CMSN-150</b>	50	19029376	2	255	348	644	1,492x600x850	2.250,00
		60	19029377						2.407,00
	<b>CMSN-200</b>	50	19029378	3	395	438	690	2,017x600x850	2.562,00
		60	19029379						2.742,00
	<b>CMSN-250</b>	50	19029400	4	535	525	920	2,542x600x850	3.111,00
		60	19029403						3.330,00
	<b>CMSN-300</b>	50	19029404	5	675	752	1.150	3,067x600x850	4.193,00
		60	19029405						4.487,00

## Mesas Serie 600 para conservación de congelados con preinstalación



**Grupo no incluido** (ver capítulo de accesorios).

Panel portamandos con termostato electrónico.

Interruptor de marcha.

	Modelo	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	<b>CMSN-117-R</b>	19029406	2	255	-	-	1,192x600x850	1.629,00
	<b>CMSN-169-R</b>	19029407	3	395	-	-	1,717x600x850	2.050,00
	<b>CMSN-222-R</b>	19029408	4	535	-	-	2,242x600x850	2.358,00



## | 600 - Frente mostradores

### Frente mostradores refrigerados Serie 600



Peto posterior de 10 cm.

Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante.

Estantes interiores de acero plastificado, con soportes de sujeción regulables en altura. Dotación: 2 parrillas por puerta.

Cajón neutro sobre el grupo frigorífico.

Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC.

Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Refrigeración por tiro forzado.

Evaporación automática del agua de desescarche.

Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, con ambiente de 38°C.

Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
★	CFMP-150	50 60	19029427	2	333	250	368	1,492x600x1.045	1.942,00
★	CFMP-202	50 60	19029429	3	517	300	414	2,017x600x1.045	2.342,00
	CFMP-255	50 60	19029430 19029432	4	701	500	644	2,542x600x1.045	2.753,00 2.794,00
	CFMP-307	50 60	19029434 19029435	5	885	500	644	3,067x600x1.045	3.154,00 3.201,00

### Frente mostradores refrigerados Serie 600 con preinstalación



**Grupo no incluido** (ver capítulo de accesorios).

Panel portamandos con termostato electrónico.

Interruptor de marcha.

	Modelo	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	CFMP-117-R	19029438	2	333	-	-	1,192x600x1.045	1.570,00
	CFMP-169-R	19029440	3	517	-	-	1,717x600x1.045	1.959,00
	CFMP-222-R	19029441	4	701	-	-	2,242x600x1.045	2.327,00

## Frente mostradores refrigerados Serie 600 con puertas de cristal



Puertas de cristal con cámara de vacío.  
 Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C.  
 Temperatura ambiente: 32 °C.  
**Iluminación LED.**

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	<b>CFMP-150 PC</b>	50 60	19029444	2	333	250	368	1,492x600x1.045	2.128,00
	<b>CFMP-202 PC</b>	50 60	19029446	3	517	300	414	2,017x600x1.045	2.630,00
	<b>CFMP-255 PC</b>	50 60	19029448 19029449	4	701	500	644	2,542x600x1.045	3.138,00 3.186,00

## Frente mostradores refrigerados Serie 600 con preinstalación y con puertas de cristal



Puertas de cristal con cámara de vacío.  
 Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C.  
 Temperatura ambiente: 32 °C.  
**Iluminación LED.**  
**Grupo no incluido.**

	Modelo	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	<b>CFMP-117-R PC</b>	19029451	2	333			1,192x600x1.045	1.763,00
	<b>CFMP-169-R PC</b>	19029454	3	517			1.717x600x1.045	2.248,00
	<b>CFMP-222-R PC</b>	19029455	4	701			2.242x600x1.045	2.711,00



## CARACTERÍSTICAS

- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado con 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Puertas reversibles, dispositivo automático de cierre y fijación de la apertura de 90 °
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche
- Patas de acero inoxidable regulables en altura

## OPCIONES

- Kit de 4 ruedas (2 con frenos). Montado en fábrica.
- Frecuencia 60 Hz
- Equipos tropicalizados
- Cerradura en puertas

## Mesas pasteleras murales de refrigeración Serie 800



CMPP-150

Dotación: 1 parrilla 60x40 y 2 juegos de guías por puerta.  
Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC.

### Refrigeración estática por gravedad.

Evaporador vertical, para conseguir un mayor volumen de almacenamiento interno.

Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, ambiente de 38°C.

	Modelo	Hz	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	<b>CMPP-150</b>	50 60	19029547	2	404	250	368	1.492x800x850	2.273,00
	<b>CMPP-202</b>	50 60	19029548	3	628	300	414	2.017x800x850	2.738,00
	<b>CMPP-255</b>	50 60	19029549 19029590	4	851	500	575	2.542x800x850	3.223,00 3.271,00

## Mesas con encimera de granito



CMFP-135 GN + Encimera de granito 1,35 m

### ELEMENTO OPCIONAL BAJO PEDIDO

Compuesto por:

- Mesa fría GN o mesa fría pastelera
- Encimera de granito de 3 cm de grosor con laterales y petos de granito de 2 cm de espesor
- Ver precio de la encimera en la tabla de opciones al final del capítulo

## Mesas con encimera de granito y vitrina refrigerada para ingredientes



CMFP-180 GN + Encimera de granito 1,80 m + MIT-180

### ELEMENTO OPCIONAL BAJO PEDIDO

Compuesto por:

- Mesa fría GN o mesa fría pastelera
- Encimera de granito de 3 cm de grosor con laterales y petos de granito de 2 cm de espesor
- Vitrina para ingredientes con unidad frigorífica propia
- Ver precio de la encimera en la tabla de opciones al final del capítulo
- Ver precio de las vitrinas en el apartado "vitrinas independientes de sobremesa" en el capítulo Varios



## Mesas para pizza - Fondo 700 mm



CMPZ-160

Encimera, peto y costados en granito. Encimera de 3 cm.

Peto y laterales de 2 cm de espesor y 9 cm de altura.

Mueble en acero inoxidable. Fondos de mueble con aristas curvas.

Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura.

Dotación: 1 parrilla en acero plastificado y 2 juegos de guías por puerta. **ADMITE BANDEJAS PASTELERAS DE 400 x 600 mm.**

Un único grupo frigorífico para la refrigeración de la mesa y de la **zona de recipientes** con cubierta de cristal.

Tres cajones para la masa de pizza sobre la unidad de refrigeración, aprovechando el aire caliente que despiden ésta.

Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante.

Aislamiento de poliuretano inyectado, de 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.

Compresor hermético con condensador ventilado.

Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC.

Refrigeración por tiro forzado.

Evaporador central de tubo de cobre y aletas de aluminio.

Evaporación automática del agua de desescarche.

Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, con ambiente de 38 °C.

Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital.

	Modelo	Hz.	Código	Mueble ingred.	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	<b>CMPZ-160</b>	50 60	19036022	A	2	300	298	368	1.590x700x880	3.433,00
	<b>CMPZ-210</b>	50 60	19036026	B	3	480	298	414	2.110x700x880	3.971,00



CMPZ-210

### (A) CMPZ-160:

Mueble para ingredientes capaz para 6 cubetas GN-1/4 de 150 mm de profundidad (no incluidas en dotación).

### (B) CMPZ-210:

Mueble para ingredientes capaz para 8 cubetas GN-1/4 de 150 mm de profundidad (no incluidas en dotación).

## Mesas compactas - Fondo 700



CMPZ-135

Encimera en acero inoxidable.

Provista de mueble neutro para ingredientes en la encimera, con cubierta abatible.

Recipientes GN no incluidos.

Un único grupo frigorífico para la refrigeración de la mesa y del mueble de ingredientes.

Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante.

Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC.

Refrigeración por tiro forzado.

Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C, con ambiente de 38 °C.

Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital.

	Modelo	Hz.	Código	Mueble ingred.	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléct. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
★	<b>CMPZ1-135</b>	50	19029619	A	2	290	250	368	1.350x700x1.050	2.312,00
		60	19029630							2.346,00
★	<b>CMPZ1-180</b>	50	19029631	B	3	452	300	414	1.800x700x1.050	2.838,00
		60	19029632							2.877,00



CMPZ-108

### (A) CMPZ1-135:

Mueble para ingredientes capaz para 8 cubetas GN-1/4 de 150 mm de profundidad (no incluidas en dotación).

### (B) CMPZ1-180:

Mueble para ingredientes capaz para 10 cubetas GN-1/4 de 150 mm de profundidad (no incluidas en dotación).


## Mesas GN-1/1 de refrigeración para ensaladas - Serie 700




Alojamientos en la encimera para cubetas GN (no incluidas).  
Cubierta abatible (en dos piezas para el modelo MEP-180).  
Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC.  
Refrigeración por tiro forzado.  
Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C, con ambiente de 38°C.  
Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

	Modelo	Hz	Código	Distr. GN	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	<b>CMEP-135-GN</b>	50	19029633	A	2	290	300	345	1,342x700x850	2.407,00
		60	19029634							2.444,00
	<b>CMEP-180-GN</b>	50	19029635	B	3	452	500	532	1,792x700x850	2.918,00
		60	19029636							2.961,00


**CMEP-135 (A1)**




**CMEP-180 (B1)**



**CMEP-135 (A2)**



**CMEP-180 (B2)**



## Mesas de refrigeración para sandwiches y pizzas

Dotación: 1 parrilla GN-1/1 en acero plastificado y 2 juegos de guías por puerta.  
 Aislamiento de poliuretano inyectado sin CFC.  
 Compresor hermético con condensador ventilado.  
 Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC.  
 Refrigeración por tiro forzado.  
 Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.  
 Evaporación automática del agua de desescarche.  
 Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C, ambiente de 38 °C.  
 Control electrónico con visor digital indicador.

Recipientes GN no incluidos.


	Modelo	Código	Puertas	Capacidad litros	Potencia frig. - W	Consumo eléc. - W	Dimensiones mm	P.V.P.
	<b>CMEP-100</b>	19029637	2	200	250	368	906x700x894	1.753,00
	<b>CMEP-100 G</b>	19029638	2	200	250	368	906x700x1.010	1.872,00



**CMEP-100**

Tabla de poliamida extraíble.  
 Alojamiento superior para recipientes GN:  
 2 x GN-1/1 - Profundidad 200 mm  
 + 2 x GN-1/4 - Profundidad 100 mm  
 Recipientes no incluidos en dotación.  
 Cubierta abatible en acero inoxidable.

**CMEP-100**



**CMEP-100 G**

Encimera de granito.  
 Alojamiento para recipientes GN: 5 x GN-1/6 de 100 mm de profundidad.  
 Recipientes no incluidos en dotación.  
 Cubierta de cristal para la zona de recipientes.

**CMEP-100 G - (A)**



**CMEP-100 G - (B)**

