



ABATIDORES

ABATTEURS



ABATIDORES PARA LA GASTRONOMÍA Y PASTELERÍA

ABATTEURS POUR LA
GASTRONOMIE ET PÂTISSERIE



BE-910T-LDO

BF-910T-HDO

POTENCIA MEDIA - ALTA POTENCIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES



ASA ABATIDORES BE
ANSE ABATTEURS BE




ASA ABATIDORES BF
ANSE ABATTEURS BF



CIERRE MAGNÉTICO
FERMETURE MAGNÉTIQUE



DESAGÜE INTERNO
ÉCOULEMENT INTERNE



INTERIOR ABATIDOR
INTÉRIEUR ABATTEUR



SONDA AL CORAZÓN
SONDE AU CŒUR

Construidos en acero inoxidable
 Acabado pulido en la cámara, Scotch-Brite en el exterior
 Cámara con ángulos redondeados para facilitar la limpieza
 Aislamiento de 60mm, en poliuretano expandido libre de CFC y HCFC
 Control digital
 Sonda al corazón incluida
 Puerta reversible (solicitar en el momento del pedido)
 Micro interruptor paro ventilador
 Estructura porta bandejas desmontable para facilitar la limpieza
 Lámpara germicida (opcional)
 Condensación por aire
 Sistema "defrost" automático
 Conservación automática de fin de ciclo
 Preinstalación para USB y HACCP (para los modelos "BF")

Construits en acier inoxydable.
Finition polie dans la chambre, Scotch-brite à l'extérieur
Chambre avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
Isolement de 60mm, en polyuréthane expansé libre de CFC et HCFC
Contrôle numérique
Sonde au cœur incluse
Porte réversible (demander au moment de la commande)
Micro interrupteur arrêt ventilateur
Structure porte-plateaux démontable pour faciliter le nettoyage
Lampe germicide (en option)
Condensation par air
Système « defrost » automatique
Conservation automatique de fin de cycle
Préinstallation pour USB et HACCP (pour les modèles « BF »)

LÍNEA ALTA POTENCIA



BF-915T-HDO

BF-910T-HDO

BF-906T-HDO

SERIES
Alta potencia (BF)ON/OFF
ON/OFFSONDA AL CORAZÓN
SONDE AU CŒURTIEMPO
TEMPSPARO / MARCHA
ARRÊT / MARCHÉCONGELACIÓN
CONGÉLATIONCICLO INTENSIVO
CYCLE INTENSIFCICLO NORMAL
CYCLE NORMALDESESCARCHE
DÉGIVRAGEUV ESTERILIZACIÓN
UV STÉRILISATION

Modelos	Medidas exteriores [mm]	Medidas interiores [mm]	Nº bandejas [mm]	Capacidad refrigerante	Tensión	Gas	Potencia total [W]	Volumen embalaje [m³]	Peso bruto [Kg]	€
BF-905T-HDO	820x785x810	700x380x780	5 GN1/1, 400x600	20 Kg / +3°C 13 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	837	0,70	110	4.228
BF-905T-HDP	830x800x830	700x380x780	5 GN 1/1, 400x600	20 Kg / +3°C 13 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	837	0,80	128	4.532
BF-906L-HDO	820x825x1400	700x470x490	6 GN 1/1, 400x600	24 Kg / +3°C 15 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	1559	1,13	145	6.256
BF-906T-HDO	820x825x1400	700x470x490	6 GN 1/1, 400x600	24 Kg / +3°C 15 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	1559	1,13	145	6.256
BF-910L-HDO	820x825x1680	700x470x770	10 GN 1/1, 400x600	40 Kg / +3°C 25 Kg / -18 °C	400V/III/50Hz	R404A	2070	1,33	193	7.585
BF-910T-HDO	820x825x1680	700x470x770	10 GN 1/1, 400x600	40 Kg / +3°C 25 Kg / -18 °C	400V/III/50Hz	R404A	2070	1,33	193	10.215
BF-915T-HDO	820x825x1820	700x470x930	15 GN 1/1, 400x600	60 Kg / +3°C 38 Kg / -18 °C	400V/III/50Hz	R404A	3440	1,43	210	

LÍNEA POTENCIA MEDIA



BE-103-LDO

BE-910T-LDO

BE-915T-LDO

SERIE Potencia media (BE)



ON/OFF
ON/OFF




CICLO NORMAL
CYCLE NORMAL



CICLO INTENSIVO
CYCLE INTENSIF



CONGELACIÓN
CONGÉLATION



DESCONGELACIÓN MANUAL
DÉCONGÉLATION MANUELLE

Modelos	Medidas exteriores (mm)	Medidas interiores (mm)	Nº bandejas (mm)	Capacidad refrigerante	Tensión	Gas	Potencia total (W)	Volumen embalaje (m³)	Peso bruto (Kg)	€
BE-103L-HSO	620x650x650	355x550x280	3 GN 1/1	12 Kg / +3°C 8 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	628	0,37	75	3.152
BE-905T-LDO	820x785x810	700x450x380	5 GN 1/1 , 400x600	14 Kg / +3°C 9 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	646	0,70	110	3.782
BE-905T-LDP	830x800x830	700x450x380	5 GN 1/1 , 400x600	14 Kg / +3°C 9 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	646	0,80	116	3.945
BE-906T-LDO	820x825x1400	700x470x490	6 GN 1/1 , 400x600	18 Kg / +3°C 12 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	1194	1,13	145	5.380
BE-910T-LDO	820x825x1680	700x470x770	10 GN 1/1 , 400x600	28 Kg / +3°C 18 Kg / -18 °C	230V/I/50Hz	R404A	1559	1,33	170	6.141
BE-915T-LDO	820x825x1820	700x470x930	15 GN 1/1 , 400x600	42 Kg / +3°C 27 Kg / -18 °C	400V/III/50Hz	R404A	2070	1,43	190	8.368

