

LÍNEA EASY LINE



ECE-907-HS

EUG-910-HS

EDG-905-HS

SERIES

Convección (ECE-HS/ECG-HS) - Convección por humidificación (EUE-HS/EUG-HS) - Convección por vapor (EDE-HS/EDG-HS)



ON/OFF
ON/OFF



TIEMPO DE COCCIÓN
TEMPS DE CUISSON



APERTURA AIRE/
COCCIÓN SECA
OUVERTURE AIR/
CUISSON SÈCHE



CONVECCIÓN
CONVECTION



AUMENTO HUMEDAD
AUGMENTATION
HUMIDITÉ



VAPOR
VAPEUR



CONVECCIÓN/VAPOR
CONVECTION/VAPEUR



ENFRIAMIENTO
REFROIDISSEMENT



TEMPERATURA
TEMPÉRATURE



CONVECCIÓN
CONVECTION



CONVECCIÓN/
HUMIDIFICADOR
CONVECTION/
HUMIDIFICATEUR



CONVECCIÓN/VAPOR
CONVECTION/VAPEUR

CARACTERÍSTICAS EASY LINE



JUNTA ENCASTRADA
JOINT ENCASTRÉ



ESTRUCTURA PORTA
REJILLAS Y BANDEJAS
STRUCTURE PORTE-GRILLES
ET PLATEAUX



SONDA AL CORAZÓN
SONDE AU CŒUR



DISCO REDUCCIÓN
ENTRADA DE AIRE
DISQUE RÉDUCTION ENTRÉE
D'AIR

3 modelos: convección, convección/humidificador, convección/vapor - Cámara de ángulos redondeados para facilitar la limpieza - Control analógico, intuitivo y fácil de usar - Inversor automático del sentido de rotación de las turbinas - Control de humedad (en modelos EU, ED) - Posibilidad de cocción a baja velocidad (opcional) - Función enfriamiento de cámara (Modelos ED) - Iluminación cámara - Puerta de doble cristal y reversible - Preinstalación de sonda al corazón - Estructura porta bandejas con paso de 75mm, desmontable para facilitar la limpieza - Posibilidad de la instalación de visualizador de la temperatura de la cámara de cocción (solo adaptable en Fábrica) - Posibilidad de lavado manual (opcional) o automático (opcional) - Posibilidad de conexión USB (opcional) - Control HACCP (opcional).

3 modèles : convection, convection/humidificateur, convection/vapeur - Chambre à angles arrondis pour faciliter le nettoyage - Contrôle analogique, intuitif et facile à utiliser - Inverseur automatique du sens de rotation des turbines - Contrôle d'humidité (sur modèles EU, ED) - Possibilité de cuisson à basse vitesse (optionnel) - Fonction refroidissement de chambre (Modèles ED) - Éclairage chambre - Porte à double vitre et réversible - Préinstallation de sonde au cœur - Structure porte-plateaux avec passage de 75mm, démontable pour faciliter le nettoyage - Possibilité de l'installation de l'afficheur de la chambre de cuisson (seulement adaptable en Usine) - Possibilité de lavage manuel (optionnel) ou automatique (optionnel) - Possibilité de connexion USB (optionnel) - Contrôle HACCP (optionnel).

	Modelos	Medidas exteriores (mm)	Medidas interiores (mm)	Capacidad	Kw	Potencia total (Kw)	Volumen Embalaje (m³)	Peso Bruto (kg)	€
Convección <i>Convection</i>	ECE-805-HS	760x640x700h	500x370x450	5 GN 2/3, 440x350	3,35	3,5 230V/I/50Hz	0,51	78	2.163
	ECE-905-HS	920x690x700h	660x420x450	5 GN 1/1, 400x600	5,5	5,8 400V/III/50Hz	0,65	88	2.543
	ECE-907-HS	920x690x850h	660x420x600	7 GN 1/1, 400x600	9	9,3 400V/III/50Hz	0,78	98	3.005
	ECE-910-HS	920x690x1075h	660x420x825	10 GN 1/1, 400x600	13,5	13,95 400V/III/50Hz	0,95	120	3.630
	ECG-905-HS	920x750x760h	660x470x450	5 GN 1/1, 400x600	10	0,20 230V/I/50Hz	0,70	98	4.021
	ECG-907-HS	920x750x910h	660x470x600	7 GN 1/1, 400x600	13,5	0,33 230V/I/50Hz	0,82	108	4.434
	ECG-910-HS	920x750x1135h	660x470x825	10 GN 1/1, 400x600	20	0,46 230V/I/50Hz	1,00	133	5.108
Humidificación <i>Humidification</i>	EUE-805-HS	760x710x700h	500x370x450	5 GN 2/3, 440x350	3,35	3,5 230V/I/50Hz	0,51	80	2.401
	EUE-905-HS	920x760x700h	660x420x450	5 GN 1/1, 400x600	5,5	5,8 400V/III/50Hz	0,65	90	2.826
	EUE-907-HS	920x760x850h	660x420x600	7 GN 1/1, 400x600	9	9,3 400V/III/50Hz	0,78	100	3.336
	EUE-910-HS	920x760x1075h	660x420x825	10 GN 1/1, 400x600	13,5	13,95 400V/III/50Hz	0,95	122	3.978
	EUG-905-HS	920x820x760h	660x470x450	5 GN 1/1, 400x600	10	0,21 230V/I/50Hz	0,70	100	4.238
	EUG-907-HS	920x820x910h	660x470x600	7 GN 1/1, 400x600	13,5	0,34 230V/I/50Hz	0,82	110	4.705
	EUG-910-HS	920x750x1135h	660x470x825	10 GN 1/1, 400x600	20	0,47 230V/I/50Hz	1,00	135	5.434
Vapor <i>Vapeur</i>	EDE-805-HS	760x710x700h	500x370x450	5 GN 2/3, 440x350	3,35	3,5 230V/I/50Hz	0,51	80	2.640
	EDE-905-HS	920x760x700h	660x420x450	5 GN 1/1, 400x600	5,5	5,8 400V/III/50Hz	0,65	90	3.043
	EDE-907-HS	920x760x850h	660x420x600	7 GN 1/1, 400x600	9	9,3 400V/III/50Hz	0,78	100	3.662
	EDE-910-HS	920x760x1.075h	660x420x825	10 GN 1/1, 400x600	13,5	13,95 400V/III/50Hz	0,95	122	4.292
	EDG-905-HS	920x820x760h	660x470x450	5 GN 1/1, 400x600	10	0,22 230V/I/50Hz	0,70	100	4.727
	EDG-907-HS	920x820x910h	660x470x600	7 GN 1/1, 400x600	13,5	0,35 230V/I/50Hz	0,82	110	5.270
	EDG-910-HS	920x820x1135h	660x470x825	10 GN 1/1, 400x600	20	0,50 230V/I/50Hz	1,00	135	6.086

ACCESORIOS EASY LINE



Campana de condensación
Hotte de condensation



Rejilla cromada GN 1/1
Grille chromée GN 1/1



Kit ducha lavado
Kit douche lavage



Kit sonda al corazón
Kit sonde au cœur



Visualizador temperatura de la cámara
Afficheur température chambre



Plancha perforada
Plancha perforée



Bandeja de aluminio
Plateau en aluminium



Plancha
Plancha



Soporte abierto
Support ouvert



Armario caliente
Armoire chaude

Modelos	Descripción	Dimensiones exteriores (mm)	Capacidad	Potencia [Kw]	Compatibilidad	€
SOER-90T	Soporte abierto	750x580x900	15 GN 2/3	-	-	609
SOEF-70T	Soporte abierto	920x630x700	10 GN 1/1	-	-	630
SOEF-90T	Soporte abierto	920x630x900	15 GN 1/1	-	-	652
SFEC-901T	Armario caliente	920x690x900	12 GN 1/1	1,54 Kw	-	1.597
CLFE-901T	Armario fermentador	920x690x900	12 (400x600)	1,73 Kw	-	1.652
CFE-8C	Campana de condensación	-	-	-	EUE-805...EDE-805...	1.717
CFE-9C	Campana de condensación	-	-	-	EUE-9...EDE-9...	1.761
ADD-500	Descalcificador	-	-	-	-	594
C-500	Cartucho descalcificador	-	-	-	-	385
KDLA	Kit ducha lavado	-	-	-	EUE...EDE...	271
KSFE	Kit superposición	-	-	-	ECE-EUE-EDE	336
KDLRE	Kit ducha lavado retraible	-	-	-	ECG-EUG-EDG	239
KSCE	Kit sonda al corazón	-	-	-	-	341
*** VTE	Visualizador temperatura cámara	-	-	-	-	242
** RPV	Disco reducción aportación aire	-	-	-	-	38
GRCF-11	Rejilla cromada GN 1/1	530x325	-	-	-	44
GRCF-23	Rejilla cromada GN 2/3	354x325	-	-	-	33
TLA-46	Bandeja de aluminio	400x600x20	-	-	-	49
TLL-46	Plancha	400x600x20	-	-	-	33
TFA-46	Plancha perforada	400x600x20	-	-	-	49
TLA-43	Plancha de aluminio	440x350x20	-	-	-	33
TFA-43	Plancha perforada	440x350x20	-	-	-	38

Por cada horno, 1 disco - *Pour chaque four, 1 disque*

** Solicitar al pasar pedido - *Demander en passant la commande*
