


Máquinas de hielo

Máquinas de hielo granular

Máquinas de hielo de cubito macizo

página 341

página 341





EL HIELO PERFECTO ES LO ESENCIAL | ES EDENOX

El fabricante de hielo macizo edenox está fabricado completamente en acero inoxidable, ofreciendo un máximo de calidad en toda la gama e incorporando las últimas tecnologías, garantizando una productividad máxima y una durabilidad en el tiempo.

La característica principal es su fiabilidad, la calidad de todos sus componentes aseguran su correcto funcionamiento en ambientes tropicalizados o locales donde el equipo quede encajado. Por sus dimensiones permite ser instalado en bajo barra en la mayoría de las aplicaciones. Los cubitos se forman mediante aspersión del agua sobre un evaporador horizontal el cual, al enfriarse, crea cubitos de hielo puro y cristalinos de alta densidad.

El cubito macizo, es el tipo de cubito más indicado para el enfriamiento prolongado de todo tipo de bebidas, ya que el cubito se derrite lentamente. Son ideales para aplicaciones domésticas y comerciales, para cubrir todas las necesidades diarias o apoyar o complementar las máquinas de gran producción, zonas de bares, restaurantes, hoteles, etc...

Características generales

1. CALIDAD EN TODOS SUS COMPONENTES
2. VENTILACIÓN FRONTAL
3. MAQUINAS TROPICALIZADAS
4. BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO



La calidad de todos sus componentes aseguran su correcto funcionamiento.



Ventilación frontal ideal para instalaciones donde la máquina está encastrada.



La tapa superior se desmonta fácilmente para una intervención rápida en caso de avería.



Maquinas tropicalizadas: instalación en temperaturas ambientes de hasta 43°C, con una temperatura del agua de 35°C.

Máquinas de hielo de cubito macizo



FHC-30-A HC

- La fabricación de cubitos y la limpieza están controlados por un control electrónico que permite una mayor durabilidad de la máquina, reduciendo los costes de mantenimiento y mejorando la higiene del equipo.
- Ventilación frontal ideal para instalaciones donde la máquina está encastrada.
- Equipado con cable eléctrico de conexión y enchufe tipo schuko.
- El fabricante de cubitos ha sido diseñado para acceder fácil y cómodamente a sus componentes y realizar rápidamente operaciones de mantenimiento.
- Reducción de costes de mantenimiento. La tapa superior se desmonta fácilmente para una intervención rápida en caso de mantenimiento o avería. El diseño de la puerta permite acceder rápidamente al interior de la máquina en caso de operaciones de limpieza.
- Envoltorio totalmente en acero inoxidable.
- Control electrónico con autodiagnóstico.
- Consumo de agua reducido.
- Fabricado de hielo construido completamente en acero inoxidable.
- El tipo de cubito es de 40 gr excepto en el modelo FHC-20 que es de 17 gr.
- Sistema de control electrónico.
- La tensión eléctrica en todos los modelos es 230V / 50Hz.
- Modelos condensados por aire o por agua.
- El refrigerante utilizado es R 452A.
- Todos los modelos están tropicalizados: se pueden instalar en temperaturas ambientes de hasta 43°C, con una temperatura del agua de 35°C.

Modelo	Referencia	Tamaño del cubito (gr)	Producción 24 h (Kg) nº cubitos	Cubitos por ciclo (Un.)	Almacenamiento (Kg)nº cubitos	Condensación	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
FHC-25-A HC	1911840	40	25 (625)	18	6 (150)	Aire	500	365 x 520 x 600	1.724,00
FHC-25-W HC	1911841	40	25 (625)	18	6 (150)	Agua	500	365 x 520 x 600	1.795,00
FHC-30-A HC	1911842	40	30 (750)	18	12(300)	Aire	600	390 x 550 x 690	1.910,00
FHC-30-W HC	1911843	40	30 (750)	18	12(300)	Agua	600	390 x 550 x 690	1.980,00
FHC-40-A HC	1911844	40	40 (925)	24	15 (375)	Aire	700	500 x 600 x 685	2.094,00
FHC-40-W HC	1911845	40	40 (925)	24	15 (375)	Agua	700	500 x 600 x 685	2.150,00
FHC-50-A HC	1911846	40	50 (1250)	24	25 (625)	Aire	800	500 x 600 x 795	2.313,00
FHC-50-W HC	1911847	40	50 (1250)	24	25 (625)	Agua	800	500 x 600 x 795	2.390,00
FHC-80-A HC	1911848	40	80 (2000)	36	40 (1000)	Aire	900	736 x 620 x 900	3.435,00
FHC-80-W HC	1911849	40	80 (2000)	36	40 (1000)	Agua	900	736 x 620 x 900	3.490,00
FHC-100-A HC	1911850	40	100 (2500)	36	60 (1500)	Aire	1200	736 x 620 x 985	3.707,00
FHC-100-W HC	1911851	40	100 (2500)	36	60 (1500)	Agua	1200	736 x 620 x 985	3.790,00



FHG-80-A

Máquinas de hielo granular

- El hielo granular producido por las máquinas de hielo edenox, tienen una relación equilibrada entre agua y hielo. Está indicado para granizados, todo tipo de cócteles, para la visualización
- de los alimentos (pescado, frutas), para su uso en restaurantes, bares musicales, laboratorios, hospitales, laboratorios médicos, etc.
- El evaporador es un cilindro, enfriado con un cierto nivel de agua en su interior. El hielo que se forma en las paredes de este cilindro que mediante un sinfín en acero inoxidable es transportado a un dispositivo que rompe el hielo para suministrarlo con menos agua residual.
- Equipos independientes para ser instalados tras barra, bajo barra o en el área de servicio.
- Producción de hielo continua.
- Sistema de control electrónico.
- La tensión eléctrica en todos los modelos es 230V / 50Hz.
- Modelos condensados por aire o por agua.
- El refrigerante utilizado es R 452A.
- Todos los modelos están tropicalizados: se pueden instalar en temperaturas ambientes de hasta 43°C, con una temperatura del agua de 35°C

Modelo	Referencia	Capacidad	Producción 24 h (Kg)	Capacidad almacenamiento (Kg)	Condensación	Potencia (W)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
FHG-80	19048247	Granular	80	15	Aire	700	500 x 670 x 696	4.038,00
FHG-80	19048248	Granular	80	15	Agua	700	500 x 670 x 696	4.038,00
FHG-120	19048249	Granular	120	25	Aire	700	500 x 670 x 796	4.783,00
FHG-120	19048250	Granular	120	25	Agua	700	500 x 670 x 796	4.783,00