

Cortadora de pan

Cortadora automática de barras de pan en rodajas

Producción de 8.400 o 16.800 rebanadas a la hora introduciendo una o dos barras, según el ancho de la barra. Perfecta para bares de pinchos o tapas, menús, hoteles, comedores escolares, hospitales, etc. que necesiten de una producción elevada y rapidez.



Versatilidad y eficiencia de corte

- Rebanadora de barras de pan en rodajas de espesor regulable.
- Boca de entrada con capacidad para una o dos barras.
- Ideal para restaurantes y grandes colectividades.

Calidad, higiene y seguridad

- Economía: rapidez de trabajo, corte uniforme y máximo aprovechamiento.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Higiene, al suponer menor manipulación del pan.
- Fácil de limpiar.
- Cuchilla extraíble.
- Sistema de seguridad en tapa y rejilla protectora de manos en la boca de salida.

| | CP-250 |
|----------------------------------|---------------------|
| Producción rebanada | 8400 / 16800 |
| Espesor rebanada | 20 mm - 90 mm |
| Dimensiones boca | 115 x 135 mm |
| Potencia total | 250 W |
| Dimensiones exteriores | 410 x 524 x 910 mm |
| Dimensiones externas con soporte | 494 x 567 x 1530 mm |
| Peso neto | 28.2 kg |



Una o dos barras
Para una o dos barras simultáneas.



CORTADORA DE PAN CP-250

Producción de 8.400 / 16.800 rebanadas/hora dependiendo si introducimos una o dos barras de pan.

El espesor de las rebanadas puede ser entre 20 y 90 mm.

| | |
|---------|-------------------------------|
| 1050225 | Cortadora pan CP-250 230/50/1 |
|---------|-------------------------------|

Opcional

- Soporte en acero inoxidable.

ACCESORIOS



Soporte para cortadora de pan

Accesorio cortadoras de pan CP-250.

- Construida en acero inoxidable.
- 2 ruedas para facilitar el transporte.
- Plataforma intermedia regulable a 6 alturas para colocar recipiente para recoger el pan cortado.
- Altura más baja a 175 mm desde el nivel del suelo.
- Altura más alta a 420 mm desde el nivel del suelo.

| | |
|---------|----------------|
| 1050230 | Soporte CP-250 |
|---------|----------------|